

SKÖTSELRÅD PLASTGOLV

Utgivna av Golvbranschens Riksorganisation, GBR, i samråd med Konsumentverket.

ALLMÄNNA RÅD

Stoppa smutsen redan vid entrén! Ha därför alltid en ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren och om möjligt även utanför. Sandkorn och liknande repar och skadar golven.

Tunga möbler samt spisar, kylskåp, diskmaskiner och liknande måste flyttas med stor försiktighet eftersom de annars kan ge bestående skador. Möbler bör vara försedda med möbeltassar för att undvika friktionsmärken, missfärgning från möbelben etc.

OBS! Möbeltassar av gummi kan ge bestående missfärgning och bör ej användas. Även gummihjul (t ex barnvagnshjul) och andra föremål av gummi eller plast kan ge missfärgning.

STÄDNING

Använd i första hand torra rengöringsmetoder. Gör till daglig rutin att avlägsna synlig smuts. Dammsugning med fast borstmunstycke avlägsnar de flesta torra partiklar från golvet. Fuktorkning har emellertid bättre effekt på mycket fint damm och ger därför en klarare yta. Alternativt ger torr- och fuktmoppling ett gott resultat.

TVÄTTNING

Tvätta golvet emellanåt med vatten tillsatt med ett neutralt rengöringsmedel. Vid storrengöring kan starkare medel användas, men då fordras eftersköjning med rent vatten. Följ respektive tillverkares anvisningar beträffande dosering.

OBS! På golv med polyuretanförstärkt yta skall endast neutrala renöringsmedel användas.

YTBEHANDLING

Önskas en högre glans kan en polish läggas på. En grundlig tvättning följt av en noggrann sköljning måste utföras innan polish läggs på i ett par tunna skikt. Innan polishlagret förnyas måste gammal polish avlägsnas. Respektive polishfabrikants borttagningsmedel skall då användas. Polish kan medföra ökad halkrisk.

OBS! Plastgolv med polyuretan skall ej polishbehandlas. Rådfråga därför respektive golvmaterialtillverkare om golvet kan polishbehandlas.

FLÄCKBORTTAGNING

Ett plastgolv påverkas inte av normalt hushållsspill. Torka upp spill med t ex hushållspapper innan det hunnit torka. Eftertorka alltid med trasa/hushållspapper och rent vatten.

Fläckar skall tas bort genast, annars kan vissa fläckar (asfalt, färgkritor, gummilacksmärken, kulspets, skokrämm etc) tränga ned i plastmattan och bita sig fast, s k migering. Vissa färgämnen i plasttrasmattor, tryck på plastpåsar m m kan ge en missfärgning i mattan som inte kan tas bort.

Missfärgning av exkrementer kan eventuellt tonas ned med en 10-procentig oxalsyrelösning.

Använd inte starka lösningsmedel som t ex aceton, kraftskurpulver, perkloretylen, thinner eller toluen. Grov stålull och skurnylon bör ej användas på plastgolv.

FLÄCKNYCKEL

Fläck av:	Tas bort med:
Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, läsk, saft, te, vin, ägg, öl, blod, exkrementer, kräkningar, urin	Neutralt rengöringsmedel utspätt i ljummet vatten
Asfalt, gummi, olja, skokrämm, sot, färgkritor, läppstift, tusch	Tvättolja, lackolja
Stearin och tuggummi	Skrapa försiktigt efter att det torkat ordentligt
Blod	Kallt vatten
Cigarettglöd	Skrapa med kniv/sickel och efterpolera med fin skurnylon

GBR:s skötselråd reviderade 1992. © Copyright GBR, CM Tryck AB, Bromma

SKÖTSELRÅD LINOLEUMGOLV FÖR BOSTÄDER

Utgivna av Golvbranschen, GBR

ALLMÄNNA RÅD

Stoppa smutsen redan vid entrén! Ha därför alltid en ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren och om möjligt även utanför. Sandkorn och liknande repar och skadar golven.

Tunga möbler samt spisar, kylskåp, diskmaskiner och liknande måste flyttas med stor försiktighet eftersom de annars kan ge bestående skador. Möbler bör vara försedda med möbeltassar för att undvika friktionsmärken, missfärgning från möbelben etc.

STÄDNING

Använd i första hand torra rengöringsmetoder (dammsugning, sopning, moppling). Gör till daglig rutin att avlägsna synlig smuts. Vid ev fuktorkning används vatten tillsatt med ett neutralt rengöringsmedel (pH 6–8, typ handdiskmedel). Använd inte hett vatten, starkt alkaliska rengöringsmedel eller starka lösningsmedel.

YTBEHANDLING

Linoleum förses vid tillverkningen med ett akrylatbaserat grundskydd av ytan. Detta är avsett som bas för de olika skötselmetoder som förekommer. I bostadsmiljö har grundskyddet lång varaktighet, om daglig rengöring sker med så torra städmetoder som möjligt. Grundskyddet kan vid behov förbättras med golvårdsvax eller om hög glans önskas med något av marknadens polishpreparat avsett för linoleum. Före ny behandling skall golvet rengöras väl och sköljas med rent vatten för bästa slutresultat.

Ytor med högt slitage t ex framför diskbänk kan punktförbättras med samma vax eller polish som tidigare använts.

OBS! Följ alltid strikt respektive tillverkares råd för t ex borttagning och påläggning av golvårdsvaxprodukter.

RENOVERING

En genomgjuten linoleummatta kan renoveras genom avslipning av ytan varefter en ny grundbehandling görs efter golvtilverkarens anvisning. Linoleum har en viss "självläkande" förmåga vad avser repor.

FLÄCKBORTTAGNING

Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in och skölj alltid med rent vatten efter fläckborttagning. Linoleum skadas av mycket och hett vatten, starka lösningsmedel som t ex aceton, thinner och trikloretylen, starka alkaliska (pH över 9 i brukslösning) rengöringsmedel, lack och färg, starka syror.

FLÄCKNYCKEL

Fläck av:	Tas bort med:
Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, läsk, saft, te, vin, ägg, öl	Neutralt rengöringsmedel utspätt i ljummet vatten
Asfalt, gummi, olja, skokrämm, sot, färgkritor, läppstift, tusch	Tvättolja, lackolja
Stearin och tuggummi	Skrapa försiktigt efter att det torkat ordentligt
Blod	Kallt vatten
Exkrementer, kräkningar, rost, urin	12-procentig ättiksprit
Cigarettglöd	Slip bort med fin skurnylon alt stål- eller tvålull. Glansen på slipat ställe kan återställas genom att polera med några droppar golvpolish.

GBR:s skötselråd reviderade 1999. © Copyright GBR, BG Digital AB 2003

SKÖTSELRÅD LACKERADE TRÄGOLV

Utgivna av Golvbranschens Riksorganisation, GBR, i samråd med Konsumentverket.

ALLMÄNNA RÅD

Stoppa smutsen redan vid entrén! Ha därför alltid en ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren och om möjligt även utanför.

Var observant på olika träslags tekniska egenskaper såsom hårdhet, intrycks- och repkänslighet, färg m m. Håll temperatur och fuktighet så konstant som möjligt i lokalen för att undvika allt för stora rörelser i golvmaterialen. Skydda trägolvet mot alla former av vatten, torka upp ev. spill omedelbart.

Möbler bör vara försedda med möbeltassar för att undvika friktionsmärken och repor från möbelben etc.

STÄDNING

Gör till daglig rutin att avlägsna synlig smuts såsom smulor, sandkorn och dylikt. Dammsugning med fast borstmunstycke avlägsnar de flesta torra partiklar. Fuktuttorkning med en hårt urvriden skurduk utföres vid behov. I rengöringsmedlet kan tillsättas några droppar mildt syntetiskt rengöringsmedel, typ handdiskmedel utan ammoniak.

Använd aldrig våta rengöringsmetoder på ett trägolv!

RENOVERING

Det går att renovera lackerade trägolv som slitits och erhållit gångstråk, smårepor och liknande skador. Golvet kan överlackas efter rengöring och en lätt puts med fint slippapper. Detta förutsätter dock att trägolvet ej behandlats med vax eller polish. Om så är fallet måste det tidigare lackskiktet helt slipas bort före behandling.

SLIPNING

De flesta trägolv kan i regel maskinslipas flera gånger. De moderna lackerna som dagens parkettbräder beläggs med på fabrik är dock i regel så slitstarka att kravet på maskinslipning minskat betydligt och istället förordas renovering.

FLÄCKBORTTAGNING

Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in i lacken och eftertorka om nödvändigt med rent vatten. Använd en väl urvriden trasa.

Ett lackerat trägolv skadas av mycket och hett vatten, starka rengöringsmedel som t ex perkloretylen, thinner, aceton och T-sprit. Använd därför dessa fläckborttagningsmedel med stor försiktighet.

OBS! Slipning med stålull och skurnylon kan repa lacken.

FLÄCKNYCKEL

Fläck av:	Tas bort med:
Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, läsk, saft, te, vin, ägg, öl, blod, exkrementer, kräkningar, urin	Neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel utan ammoniak utspätt i ljummet vatten
Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, svårare fläckar av choklad och fett	Tvättolja, lackolja
Färgkritor, läppstift, tusch	T-sprit 50%
Stearin, tuggummi	Kylspraya eller lägg en plastpåse med isbitar på fläcken. Skrapa sedan försiktigt
Blod	Kallt vatten